

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 100W AVANT LUMILEDS - 5700K



Produktkode:

Henvising: SFL100W-LML-91094

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SFL100W-OSR-91094
Effekt: 100w Chip LUMILEDS
Nominell spenning: DC 3.2V - 10000mA
Lystemperatur: 5700K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium + Glass
LED-type: SMD 2835
Belysningsvinkel (°): 90°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 170Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 25000h
Størrelse (mm): Projector: 192x132x45mm
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +45°C
Tilleggsinformasjon: Panel 15W 5V Polycrystalline: 205x300x17mm
Batterimateriale: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 20A - (20000mA).
Charge&Discharge: 1500 Times
NedlastingsTid (h): 13H
Kontrollmodus: KONTROLLKNOPP + INFRARERT
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 3
Rekkevidde (m): 5 m.

Kort produktbeskrivelse:

Denne **100W utendørs LED Solar Spotlight** har et solcellepanel som lar deg lade det integrerte batteriet. Denne Solar Spotlight trenger ikke å kobles til strømnettet, produsert med **LUMILEDS**-brikker med høy lysstyrke.

Installasjonen og driften er veldig enkel, på en slik måte at panelet får strøm i dagslys og lader det integrerte batteriet i spotlighthen.

Den **inkluderer** et programmerbart **kontrollpanel**. Begynn å spare nå!

Produktbeskrivelse:

LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 100W AVANT LUMILEDS

100W Solar LED-Lyskaster med **5700K** kaldt hvitt lys, uten behov for elektrisk strøm, helt autonom med polykrystallinsk solcellepanel og med 100cm tilkoblingskabel. Innholdet i esken er: Støtte for solcellepanel, **sol-LED-projektor**, fjernkontroll og maskinvare for å holde projektoren og solcellepanelet.

Batteriet har litium med høy kapasitet og holdbarhet

Enkel betjening: Du kan bruke LED-projektoren som er koblet til solcellepanelet eller uavhengig, i sistnevnte tilfelle fungerer den ikke i automatisk modus, og den slås på eller av fra fjernkontrollen.

- **Automatisk modus:** Denne modusen er bare mulig når solcellepanelet er tilkoblet permanent, på denne måten slås LED-projektoren bare på når den oppdager en lysstyrke som er lavere enn 50 lux, ellers vil den slå seg av. På denne måten slås den automatisk på om natten og slår seg av om dagen.

- **Manuell modus:** Ved å trykke på PÅ / AV-knappen slås LED-projektoren på og ved å trykke på samme knapp igjen, blir projektoren slått av. Uansett lysstyrken i omgivelsene.

Fjernkontroll:

- PÅ/AV: Når solcellepanelet er tilkoblet, trykk på denne knappen for å slå på/av. Når solcellepanelet er frakoblet, trykker du på "AV" for å gå inn i hvilemodus. Slå på solcellepanelet, aktivert ved eksponering for solen. Hvis du ønsker å gå tilbake til driftsmodusen som ble stilt inn før avstengningen, kobler du til solcellepanelet og trykker på "ON".
- AUTO-modus: Når solen går ned og lyset er utilstrekkelig, vil lyset automatisk slå seg på og opprettholde en lysstyrke på 40% i 0,5 timer. Etter det vil strømmen reduseres til soloppgang og lyset slås av.
- Maksimal lysstyrke: Kjør med 100 % lysstyrke til batteriet er lavt og lyset slås av.
- Lav lysstyrke: Kjør med 20 % lysstyrke til soloppgang og lyset slås av.
- 2H: Kjør med 100 % lysstyrke i 2 timer.
- 4H: Kjør med 70 % lysstyrke i 4 timer.
- 6H: Kjør med 50 % lysstyrke i 6 timer.
- DIM: Tilbake til AUTO-modus

Installasjon 3-4 meter høy anbefales.

Merk: Produktet kan endres uten forvarsel. Sørg for å bruke den nyeste tekniske databladet.

Bruksområder av LED Lyskaster Utendørs SOLCELLE 100W AVANT LUMILEDS

- Hager
- Parker
- Ruter
- Rundkjøringer
- Museer
- Veier
- Gallerier

På grunn av sin pålitelighet, kraft og holdbarhet kan den brukes i alle typer utendørsinstallasjoner. Den tilbyr belysning av høy kvalitet på grunn av den høye fargegjengivelsesindeksen (CRI) +80, selv i installasjoner på 3 eller 4 meter høye.

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert teknisk ark for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

