

LED-Strip 24V RGB | 120xLED/m | 5m | SMD3535 | 560Lm | 15W/M | IP20



Produktkode:

Henvising: SP120D15W-RGB-91762

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: SP120D15W-RGB-91762
Effekt: 15W/M
Nominell spenning: 24V DC
Lystemperatur: RGB
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: PCB
LED-type: SMD3535 RGB
Belysningsvinkel (°): 120°
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP20
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 5m. x 8mm
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Tilleggsinformasjon: Cut: 5cm
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

PROFESJONELL RGB-LED-stripe 15 W per meter med farger ved **24 V** og **5 meter** med selvklebende tape for enkel montering. Designet for innendørs montering. Perfekt til DEKORASJON i alle typer rom. Den krever strømforsyning, og det anbefales å montere den på en aluminiumsprofil for å få god varmespredning.

5 ÅRS GARANTI. 24 TIMERS BRUK.

Produktbeskrivelse:

LED-stripe 24V RGB | 120xLED/m | 5m | SMD3535 | 560 Lm | 15W/M | IP20

Denne **LED-stripen 24 V DC 120LED/m RGB IP20** har en lengde på **5 meter** og er utstyrt med høyeffektiv **SMD3535**-teknologi som bare bruker **15 watt per meter**. Det sterke og fargerike lyset den avgir, spres over en vinkel på 120°.

24V RGB LED Strip kan **klippes til i lengder på 5 cm**, slik at du kan tilpasse installasjonen til detaljene.

LED-stripen er selvklebende for enkel montering. LED-stripen krever en strømforsyning med konstant likestrøm (DC). **LED-stripene er dimbare (-Dimmable-)**.

LED-stripen kan klippes av og skjøtes ved mellomrommene som er angitt på stripen (kobberkryssområdet), og følg alltid de relevante instruksjonene (pass på at loddebolten har kortvarig kontakt med stripen når du lodder, da for høy varme vil skade lederen).

Det anbefales at denne typen installasjoner ikke overskrider 10 meter for å unngå spenningsfall i likestrømmen som forsyner LED-stripene, selv om det også er mulig å forsyne stripene fra begge ender, noe som anbefales hvis du skal installere 20 meter sammenhengende. Hvis du skal installere flere sammenhengende meter, må du installere signalforsterkere for LED-stripen.

For å øke levetiden til LED-stripen anbefales det å bruke **dobbeltsidig kjøleribbetape** og å plassere den på en **aluminiumsprofil** for å sikre riktig varmestyring av selve LED-stripen.

På nettstedet vårt finner du signalforsterkere, kjøleribber, tilkoblingstilbehør, **12-24 V** strømforsyninger og aluminiumsprofiler.

Takket være sin fleksibilitet er LED-strips ideelle til å belyse ethvert hjørne eller element i bedriften eller hjemmet. En av de største fordelene med LED-stripene er at de kan brukes på mange forskjellige måter, ettersom de kan installeres i alle områder og tilpasses alle hjørner, og kan plasseres i alle posisjoner takket være den tilpasningsdyktige lineære utformingen.

Bruksområder for 24V RGB LED-stripe | 120xLED/m | 5m | SMD3535 | 560Lm | 15W/M | IP20:

- I biblioteker
- Barer
- Hjemme
- Restauranter
- Dekning

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENGROS, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

