

Lineær Lampe - Overflatetak - MÜNCHEN HVIT - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimbar



Produktkode:

Henvisning: R-16007-B

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: R-16007-B
Effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K -4000K
Fargegjengivelse - RA: 82
Byggemateriale: Aluminium + PC
Lysstyrke-Lm:
LED-type: SMD3040 - 192 Chips/M
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 160 Lm/w
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): L: 0.5m - 1m - 1,5m - 2m
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Gløindeks (UGR): 17
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklasse (2023 - UE-2019/2015): F
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vårt profesjonelle lineære armatur - Munich BLANCO - er designet for intensiv, kontinuerlig bruk i 24 timer. Vår takmonterte overflatearmatur er produsert i Europa, skreddersydd til dine behov. Ekstrudert aluminium med 98% renhet, lyskilden er SMD3040 med 40W/M som leverer 5732 lumen per meter - 192 dioder per meter. 5 års garanti. Dimmer ikke inkludert.

Alternativene inkluderer ikke-dimbar og dimbar: 1-10V, Push og Dali-2.

Produksjonstiden er 5 til 7 arbeidsdager (mandag til fredag).

Vårt diffusor er Opalhvitt.

Produktbeskrivelse:

Lineær lampe - overflatetak - MÜNCHEN HVIT - dimbar

Våre lineære LED-lys - MUNICH - er et allsidig og tidløst utvalg som kan være hovedrollen i interiøret til et rom eller tilpasses det. Takket være de ulike lengdene og fargene som er tilgjengelige, kan det bidra til en rekke visuelle opplevelser som vil definere rommet fra et nytt perspektiv.

Tilgjengelig i ulike lengder og versjoner som kan henges opp eller monteres på taket, for å tilpasses ulike installasjonsbehov og høyder. Lysarmaturene, opptil 2 meter lange, blir vakre lysstråker som former rommet.

Den lineære LED-en -MUNICH- tegner homogene lyslinjer som tilpasser seg en rekke rom med minimal visuell påvirkning, og løser både behovene for generell belysning og belysning av vertikale flater.

Designet kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir stor visuell komfort og energieffektivitet.

Vårt profesjonelle lineære LED-lys har en effekt på 40W/meter.

Lyskilden til vår lineære LED-armatur inneholder 192 høylysende SMD3040 LED-er per meter som gir 5700 lm/m; LED-diodene har gulltrådslodding for økt levetid, med stålforsterkning for økt pålitelighet.

Armaturen inneholder strømforsyning innenfor 24 volts aluminiumsprofil fra den prestisjefylte Ecoled-merket (høyeste kvalitet).

Forbruket av armaturen er 20W for 50 cm; 40W for 100 cm; 60W for 150 cm; og 80W for 200 cm. LED-armaturen er laget av høyren aluminium 6063/6060 (98% renhet), med varmebehandling i henhold til UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Lakkeringen av armaturen er av høy kvalitet og holdbarhet og tekstureret i hvitt og svart - Qualicoat -, og anodisert i sølv - Qualanod - med en tykkelse på 15 mikron for lang levetid.

Armaturen kan også produseres med alternativet for diffusor: Gjennomsiktig mikroprikke (UGR 19), på forespørsel via e-post.

Vår lineære LED-armatur - MUNICH - da den er skreddersydd, tilbyr forskjellige valgmuligheter for å velge mellom varm, nøytral eller kald belysning, og utførelser i sølv, hvitt og svart anodisert. Armaturen er håndlaget i Europa etter kundens ønskede mål, så dette produktet godtar ikke returer, da det er en spesialbestilling.

Teknisk Datablad

Produksjonstiden er 5 til 7 arbeidsdager. Dimmer ikke inkludert.

Våre lineære armaturer kan kobles sammen for å skape en sammenhengende lysarmatur med tilhørende tilbehør.

Dimbare alternativer for LED-lineærarmatur - MÜNCHEN HVIT - dimbar

- Dimbar 1-10V: AC-strøm fra 110V til 240V som lar deg kontrollere lysintensiteten fra 0 til 100% for alle disse justerbare armaturene.
- Dimbar Push: Et system for regulering av lysintensitet som lar deg justere lysstyrken ved hjelp av en trykknappmekanisme.
- Dimbar Dali-2: Konstant strømutgang for LED-armaturer på 3-42V og intensitet mellom 600mA og 1100mA.
- Ikke dimbar

Bruk av Lineær lampe - overflatetak - MÜNCHEN HVIT - dimbar

- Butikker
- Utstillinger
- Bransjer
- Kontorer
- Husholdninger

På FactorLED sikrer vi at produktene våre har kvalitetsgaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for distribusjon, import eller engrossalg, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

