

Lineær Lampe LED - Anheng - Lydabsorberende - MUTE - 72cm - 128cm - 184cm - IP54 - Dimbar



Produktkode:

Henvisning: MUTE

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: MUTE
Effekt: 72cm 23w -- 128cm 46w -- 184cm 70w
Nominell spenning: 85-265V
Lystemperatur: 2700K - 4000K - 5000K - 6000K
Fargegjengivelse - RA: 80
Byggemateriale: Aluminium + PC
Belysningsvinkel (°): 120°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 180 Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 110 Lm/W
Dimbar: Ja
Sertifikater: CE - ROHS
IP Klasse: IP54
Estimert Led-diode Liv (H): 50.000
Størrelse (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.97
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Glødindeks (UGR): 19
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A+
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

Vår profesjonelle lineære LED-armatur - MUTE - Akustisk lineær lampe laget av PET-filt, et bærekraftig og lydabsorberende materiale laget av resirkulering av 8,4 plastflasker på 1,5 liter som er samlet inn fra havet. PET-filt har et ullaktig utseende og absorberer omgivelsesstøy, noe som forbedrer akustisk komfort. Opal diffusor. FLICKER free = Ingen flimring.

Ikke-dimme og dimmealternativer: 1-10V, Push og Dali-2.

5 års garanti.

Produksjonstiden er 5 til 7 arbeidsdager.

Produktbeskrivelse:

Lineær Hengende LED-lampe - MUTE - Lydabsorberende - Dimbar - Resirkulert PET

Akustisk lineær lampe laget av PET-filt, et bærekraftig og lydabsorberende materiale skapt fra resirkulering av 8,4 plastflasker på 1,5 liter samlet fra havet. PET-filt har et ullaktig utseende og absorberer omgivelsesstøy, noe som forbedrer akustisk komfort.

Resirkulert PET-lydabsorber er et svært effektivt materiale for å forbedre akustisk kvalitet i et rom, noe som kan være spesielt nyttig på arbeidsplasser, konferanserom, kinoer og andre steder der god lyd kvalitet kreves. Resirkulert PET-lydabsorber er et holdbart materiale som kan vare lenge uten å miste sin akustiske effektivitet.

Resirkulert PET-lydabsorber er svært effektiv til å redusere støy og forbedre akustikken i et miljø, noe som er spesielt viktig på steder der komfortabel akustikk er nødvendig, som teatre, konsertsaler, restauranter, osv.

Bærekraftighet: Fordelene med å bruke resirkulert PET er mange, da det er et fornybart og bærekraftig materiale. Ved å resirkulere PET reduseres etterspørselen etter råvarer, og mengden avfall som går til deponier reduseres. I tillegg bidrar resirkulering av PET til å redusere utslipp av klimagasser og til bevaring av naturressurser, som olje.

MATERIALENE

- PET-ull (60% fra resirkulerte flasker) Produsert i Europa. Farge: Antrasittgrå
- Brannstandard: B-s2 d0 - EN 13501
- Akustisk absorpsjon $\alpha_w = 0,90$ ved 1000 Hz
- Termolakkerte matte svarte aluminiumsprofiler produsert i Europa.
- SMD3040 som leverer 5700 lumen/meter, (40W/meter)
- Ecoled 24V elektrisk strømforsyning

Dens design kombinerer diffusorer med høy transmittans som gir god visuell komfort og energieffektivitet.

Lysskilden til vår lineære LED-armatur inneholder 192 SMD3040 LED-er per meter med høy lysstyrke som leverer 5700 lumen/meter; LED-diodene har gulltrådsoldering for lengre levetid, med stålforsterkning for større pålitelighet.

Strømforbruket til armaturen er 29W for 72 cm; 52W for 128 cm; og 74W for 184 cm. LED-armaturen er laget av 98% høyren aluminium 6063/6060, med termisk behandling i henhold til UNE EN 755 og UNE EN 12020-1.

Teknisk Datablad

Tilbehøret for hengende kabel har en lengde på 2 meter for å tillate justering til ønsket høyde. Armaturen har en kabel på 2 meter for enkel tilkobling.

Armaturen har en strømforsyning inne i 24-volts aluminiumsprofilen fra det prestisjefylte merket Ecoled (maksimal kvalitet).

Designet for å bruke mindre energi, gir MUTE opp til 185 lumen/W uten flimring over hele dimningsområdet, noe som unngår visuell utmattelse og forbedrer velvære og konsentrasjon.

Vår lineære LED-armatur -MUTE-, som er skreddersydd, tilbyr forskjellige alternativer å velge mellom blant varmere, nøytral eller kjøligere belysning, og antrasittgrå finish. Armaturen er håndlaget i Europa etter kundens spesifikasjoner, noe som betyr at dette produktet ikke tillater retur, da det er et bestillingsprodukt.

Produksjonstiden er 5 til 7 arbeidsdager.

Alternativer for Lineær Hengende LED-lampe - MUTE - Lydabsorberende - Dimbar - Resirkulert PET

- Dimbar 1-10V: AC-strøm 110V-240V som lar deg kontrollere intensiteten av det utstrålte lyset fra 0 til 100% av alle dimbare armaturer.
- Dimbar Push: lysintensitetsreguleringssystem som lar deg justere lysstyrken til lysene ved hjelp av en trykknappmekanisme.
- Dimbar Dali-2: konstant strømutgang, for LED-armaturer fra 3-42V og intensitet mellom 600mA og 1100mA.
- Ikke dimbar

Bruksområder for den Lineære Pendel LED-lampen - MUTE - Lydabsorberende RECYCLED PET:

- Butikker
- Utstillinger
- Industrier
- Kontorer
- Hjem

Hos FactorLED sørger vi for at våre produkter har KVALITETSGaranti og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller SALG i STOR skala, inkludert teknisk datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

