

LED Gatelys 10W - 100W AARHUS Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W



Produktkode:

Henvisning: 90485

Tekniske spesifikasjoner

Referanse: 90485
Effekt: 10W-100W (Programmable)
Nominell spenning: 170-305v.
Lystemperatur: 3000K - 4000K
Fargegjengivelse - RA: 70
Byggemateriale: Aluminium
Lysstyrke-Lm: 15000
LED-type: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Belysningsvinkel (°): 120° x 50°
LED-diodeeffektivitet (Lm/W): 240Lm/W
Lyseffekt (Lm/W): 150Lm/W
Sertifikater: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP Klasse: IP65-utendørs bruk
Estimert Led-diode Liv (H): 100.000
Størrelse (mm): 695x230mm Hole: 60mm
Elektrisk kraftfaktor (PF): 0.95
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturspenn (°C): -15°+70°
Kraftsykluser: 100.000
Oppstart Tid (s): 0,2s
Tilleggsinformasjon: Surge Protection:10K
Støtbeskyttelse (IK): IK09
Driver inkludert: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS
Energiklasse (2021-UE-2019/2015): A++
Års garanti: 5

Kort produktbeskrivelse:

LED Gatelys AARHUS PHILIPS DRIVER Programmerbar gir øyeblikkelig og kraftig belysning, og er den ideelle erstatningen for gamle kvikksølvlamper, forbedrer kvaliteten på lyset og reduserer energiforbruket betydelig. **Gatelys ytre** har en SMD 5050 **BRIDGELUX**-diode.

Produktbeskrivelse:

LED Gatelys 10W - 100W AARHUS Philips Driver Programmerbar

100W AARHUS LED-Gatelys med **PROGRAMMERBAR PHILIPS DRIVER** er det nye høydesignerområdet i støpt aluminium.

Den er så slitesterk at den forbedrer typiske konsepter, som tar for seg problemer som avstand fra gatelys, bevaring av nattehimmelen, forhindrer lysforurensning og forbedrer visuell komfort. Effektiviteten er langt bedre enn tradisjonelle Globe-lamper, og er det perfekte valget for å erstatte denne typen gatelamper.

Installasjonen og monteringen gjøres på en **enkel måte**. Det som skiller seg ut mest er dens **LED-modul** som har **Bridgelux** SMD 5050-diode med 12 kjerner, som garantert gir en kraftig belysning uten gjenskinn.

Den effektive og holdbare **programmerbare driver PHILIPS XITANIUM** med 5 års garanti, sørger for lang levetid for gatelys.

Gjennom våre programmerbare armaturer endres lysstyrken automatisk for å tilpasse seg intelligent til de forskjellige nattscener som er nødvendige. Philips Driver tillater 5 forskjellige rutetider gjennom hele natten. Dette gjør det også mulig å til enhver tid regulere ønsket forbruk.

Laget av støpt **aluminium**, er armaturen perfekt for å gi stor motstand i lang tid, den er beskyttet mot oksidasjon eller korrosjon, selv mot ekstreme temperaturer som oppstår både om sommeren og vinteren.

Systemet for hurtigåpning sikrer enkel tilgang om nødvendig.

Beskyttelsesgraden **IP65** beskytter produktet mot inntrenging av støv, samt motstår sprut av alle typer væsker fra alle typer vinkler og en avstand som ikke er mindre enn 3 meter, så utendørsmonteringen er perfekt.

Bruk av LED Gatelys 10W - 100W AARHUS Philips Driver Programmerbar

- Gater
- Parker
- Ruter

Teknisk Datablad

- Hager
- Veier

Hos FactorLED sørger vi for at produktene våre har KVALITETSGARANTI og tilbyr alle nødvendige elementer for DISTRIBUSJON, IMPORT eller ENHET, inkludert det tekniske databladet for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

