

Encastrável 40W Circular - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



Código do produto:

Referência: 90722

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 90722
Potência nominal : 40w
Tensão Nominal: 175-265V
Temperatura Luz: COR SELECIONÁVEL : 3000K-4000K-6000K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 85
Materiais de Construção: Alumínio +PC
Luminosity-Lm: 5000
Número e tipo de LEDs: COB Bridgelux
Ângulo de Abertura (º): 45º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 150Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 125 Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Vida Estimado Diodo (H): 40.000
Medidas (mm): Ø165mm * H115mm
Factor de Potência (PF): 0,95
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Corte de Teto (mm): Ø145mm
Factor de Deslumbramiento (UGR): 13
Driver incluído: PHILIPS CertaDrive
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 3

Breve descrição do produto:

DOWNLIGHT CCT: COR SELECIONÁVEL:
Nosso downlight circular embutido de LED **Philips CertaDrive de 40W** tem um seletor de temperatura de cor, branco frio, branco neutro e branco quente. UGR13. Ângulo de 120º. A frente da luminária é **IP65**.

Descrição do produto:

Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Especial para banheiros e cozinhas - Front IP65 - Circular

Nossa Philips CertaDrive Downlight com 40 W de potência é caracterizada por seu fácil manuseio, proporcionando iluminação precisa e personalizada em qualquer espaço interno e externo.

Além disso, com seu alto UGR você não terá problemas com o brilho, pois tem um baixo índice de brilho UGR13.

COR SELECIONÁVEL: Nosso Downlight possui um seletor de temperatura de cor, podendo escolher entre branco frio - 6000K-, branco neutro -4000K- e branco quente -3000K-.

Graças ao seu sistema de seleção de cores poderá adaptá-lo às necessidades do seu negócio ou da sua casa, podendo escolher a cor pretendida para cada divisão ou divisão.

A fonte de luz BRIDGELUX de alta eficiência oferece alta luminosidade, que irá substituir perfeitamente os holofotes tradicionais, proporcionando economia de mais de 80%.

Com seu design funcional, a instalação é rápida e fácil.

Seu alto índice de restituição de cores +85 garante a reprodução natural das cores.

Seu corpo de alumínio é projetado especificamente para que a temperatura do LED seja ideal e obtenha o melhor desempenho e durabilidade.

A parte frontal da luminária é IP65, pelo que também pode ser utilizada em zonas húmidas, como casas de banho, e em zonas exteriores interiores. a fonte de alimentação Philips CERTADRIVE é IP20.

Seu refletor, feito de PMMA técnico, cria uma luz de alta qualidade, uniforme e sem manchas.

Usos: Downlight LED 40W - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Circular

Ficha Técnica

- Lojas
- Restaurantes
- Museus
- Galerias comerciais
- Centros comerciais
- Sanitários
- Cozinhas
- Corredores internos ao ar livre
- Vitrines

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos tenham uma garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou POR ATACADO, incluindo a ficha técnica de cada produto LED.

Imagens adicionais:

