


Aplique Linear LED - MUTE WALL - 72cm - 128cm - 184cm - IP54



Código do produto:

Referência: MUTE-WALL

As especificações técnicas:

REFERENCIA : MUTE-WALL
Potência nominal : 72cm 20w -- 128cm 37w -- 184cm 54w
Tensão Nominal: 85-265V
Temperatura Luz: 2300K - 2700K - 3000K - 4500K - 6500K
CRI - Índice de Reprodução Cromática:: 80
Materiais de Construção: PET + Aluminium +PC
Ângulo de Abertura (°): 120°
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 180 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 110 Lm/W
Regulável: TRIAC
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP54
Vida Estimado Diodo (H): 50.000
Medidas (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Factor de Potência (PF): 0.97
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Informação Adicional: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Factor de Deslumbramento (UGR): 19
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): G
Garantia Anos: 5

Breve descrição do produto:

A nossa **luminária linear profissional LED - MUTE WALL** - Lâmpada linear acústica baseada em feltro PET, um material sustentável e absorvente de som criado a partir da reciclagem de 8,4 garrafas de plástico de 1,5L recolhidas do mar. O feltro PET parece lã e **absorve o ruído ambiente**, melhorando o conforto acústico.

Esta luminária é UP&DOWN, oferecendo diferentes estilos uma vez que pode ser instalada tanto na vertical como na horizontal.

Garantia de 5 anos.

O tempo de produção é de 5 a 7 dias úteis.

Descrição do produto:

Aplique Linear LED - MUTE WALL - IP54

Lâmpada linear acústica baseada em feltro PET, um material sustentável e absorvente de som criado a partir da reciclagem de 8,4 garrafas de plástico de 1,5L recolhidas do mar. O feltro de PET reciclado parece lã e absorve o ruído ambiente para melhorar o conforto acústico.

O feltro PET reciclado absorve o som e é muito eficaz na redução do ruído e na melhoria da acústica de um ambiente, o que é especialmente importante em espaços onde é necessária uma acústica confortável, tais como teatros, salas de concertos, restaurantes, etc.

Sustentabilidade: As vantagens de utilizar PET reciclado são muitas, uma vez que se trata de um material renovável e sustentável. Ao reciclar o PET, a procura de matérias-primas é reduzida e a quantidade de resíduos que vão para aterro é reduzida. Além disso, a reciclagem do PET contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e para a conservação dos recursos naturais, tais como o petróleo.

Esta luminária é UP&DOWN, oferecendo diferentes estilos já que pode ser instalada tanto na vertical como na horizontal.

MATERIAIS

- Lã PET (60% garrafas recicladas) Fabricada na Europa. Cor Cinza Antracite
- Padrão de fogo: B-s2 d0 - EN 13501
- Absorção sonora α_w = 0,90 a 1000 Hz
- Perfis de alumínio, termolacados a preto mate na Europa
- Difusor de microprismas (UGR $\leq$ 19) de acordo com DIN EN 12464

O design da nossa luminária de parede combina difusores de alta transmitância para um elevado conforto visual e eficiência energética.

A fonte de luz da nossa luminária linear LED incorpora 2 tiras LED de 140 Leds/metro de alta luminosidade SMD2835 fornecendo 1500lm/metro; os díodos LED incorporam soldadura de fio de ouro duplo para maior duração e fiabilidade. Nível de voador muito baixo.

Os 140 LEDs/metro de 0,6W só funcionam a 0,1W, ou seja, só funcionam a 17% da sua capacidade nominal, o que significa que a fonte de luz LED não aquece de todo, e pode trabalhar 24 horas por dia sem interrupção, aumentando a sua vida útil para mais de 50.000 horas.

Ficha Técnica

O consumo da luminária é de **20W por 72cm; 37W por 94cm; 42W por 128cm; e 54W por 184cm.**

Também pode ser utilizada em áreas de elevada humidade porque a sua fonte de luz IP54 é isolada com silicone de alta qualidade (UC Classe F1 UL94 e sem COV), o que evita o amarelecimento e fissuras ao longo dos anos.

O acessório de cabo pendente tem 2 metros de comprimento e pode ser ajustado à altura desejada. A luminária vem com um cabo de 2 metros de comprimento para uma fácil ligação.

A nossa **luminária linear LED -MUTE WALL** - tal como é feita à medida, oferece várias possibilidades de escolha entre iluminação mais quente, neutra ou mais fria, e acabamento cinzento antracite. A luminária é fabricada manualmente na Europa à medida desejada pelo cliente, pelo que este produto não admite devoluções de produtos, uma vez que é um produto feito à medida.

O tempo de produção é de 5 a 7 dias úteis.

Usos da Aplique Linear LED - MUTE WALL - IP54

- Lojas
- Exposições
- Indústrias
- Escritórios
- Lares

Na FactorLED asseguramos que os nossos produtos têm garantia de QUALIDADE e oferecemos todos os elementos necessários para DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO ou VENDA INTEGRAL, incluindo a ficha de dados técnicos de cada produto LED.

Imagens adicionais:

