

Painel Slim LED Circular 10W - CCT - Chip OSRAM DURIS E 2835



Código do produto:

Referência: PLR10WOSR-3CCT-91868

As especificações técnicas:

REFERENCIA : PLR10WOSR-3CCT-91868
Potência nominal : 10W
Tensão Nominal: 85V-265V
Temperatura Luz: 2700K - 4000K - 5700K
CRI - Índice de Reprodução Cromática: 85
Materiais de Construção: Alumínio +PC
Luminosity-Lm: 1000
Número e tipo de LEDs: SMD 2835 OSRAM CHIP
Ângulo de Abertura (º): 120º
Diodo LED Eficiência (Lm / W): 140 Lm/W
Eficiência luminosa (Lm/W): 100Lm/W
Regulável: NO
Certificados: CE - ROHS
Grau IP : IP20
Vida Estimado Diodo (H): 40.000
Medidas (mm):
Frequência de Trabalho (Hz): 50/60Hz
Faixa de Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC
Ciclos de Acesos: 100.000
Tempo de arranque (s): 0,2s
Corte de Teto (mm):
Driver incluído: DRIVER NO FLICK- SEM FLICKER
Classe Energética (2021-UE-2019/2015): A+
Classe Energética (2023 - UE-2019/2015): F
Garantia Anos: 3
Unidades por caixa: 40

Breve descrição do produto:

Descubra a nossa nova gama de **downlights Slim LED** com tecnologia **CCT**, a solução perfeita para uma iluminação versátil e de qualidade. Com opções de cor entre **2700K, 4000K e 5700K**, este **downlight circular de 6W** equipado com **OSRAM DURIS E 2835** oferece um brilho excepcional para qualquer ambiente comercial.

O seu design moderno, o ângulo de abertura de 120º e o **driver NO FLICK** garantem uma iluminação uniforme e sem cintilação, com cores naturais e fazem com que os seus espaços se destaquem com este downlight LED de qualidade!

Descrição do produto:

Painel Slim LED Circular 10W - CCT - OSRAM CHIP

Descubra a nossa inovadora linha de **downlights de encastrar Slim LED** com tecnologia **CCT**, concebida para oferecer versatilidade e qualidade na iluminação dos seus espaços. **Com opções de seleção de cor entre 2700K, 4000K e 5700K**, esta placa é a escolha perfeita para se adaptar às suas necessidades específicas de iluminação.

Equipada com os reconhecidos **chips DURIS E 2835 da OSRAM**, esta placa garante um brilho excepcional que iluminará os seus espaços de forma uniforme e eficiente. O seu amplo ângulo de abertura de 120º proporciona uma distribuição uniforme da luz, perfeita para qualquer tipo de estabelecimento comercial, seja em casas, escritórios ou lojas.

O melhor de tudo é que o seu design moderno e atrativo integra-se perfeitamente em qualquer ambiente. Além disso, dispõe de um controlador NO FLICK, o que significa que não irá sentir qualquer cintilação incómoda, e um índice de restituição de cores (**CRI**) de **+85**, o que garante

