

Controle remoto SPI C6 - para controlador LED SPI digital RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)



Código do produto:

Referência: 92111-C6

As especificações técnicas:

REFERENCIA : 92111-C6
Tensão Nominal: 3V (AAA*2PCS)
Certificados: CE, EMC, RED
Faixa de Temperatura (°C): -10~40°C
Modos de controle: REMOTE CONTROL
Alcance (m) : 30m

Breve descrição do produto:

Controle Remoto SPI C6, projetado para controladores LED SPI digitais RGB, RGBW e RGBIC. Este controle remoto RF (2.4GHz) permite ajustar a cor, editar a largura e selecionar modos dinâmicos com facilidade. Desfrute de uma transmissão rápida e estável graças à tecnologia sem fio 2.4G, com capacidade anti-interferência. Controle múltiplos dispositivos simultaneamente e personalize a sua iluminação. Com um alcance de controle de até 30 metros, a sua instalação magnética é simples e rápida.

Descrição do produto:

Controle remoto SPI C6 - para controlador LED SPI digital RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)

Eleve a sua experiência de iluminação para um nível totalmente novo com o Controle Remoto SPI C6, uma ferramenta essencial para qualquer entusiasta de iluminação LED. Projetado especificamente para ser compatível com controladores LED SPI digitais RGB, RGBW e RGBIC, este controle remoto RF de 2,4 GHz é a solução perfeita para quem busca controle total e preciso sobre seu ambiente de iluminação.

Características Principais:

- **Compatibilidade Extensa:** O Controle Remoto SPI C6 foi projetado para funcionar perfeitamente com controladores LED SPI digitais nas configurações RGB, RGBW e RGBIC, permitindo que você gerencie uma ampla gama de fitas e luminárias LED com facilidade. Isso oferece uma flexibilidade incrível para projetar e adaptar a iluminação conforme suas necessidades específicas, seja para uma casa aconchegante ou um espaço comercial vibrante.
- **Controle Total de Cor e Brilho:** Ajuste facilmente a cor, o brilho e o comprimento da fita LED conforme suas preferências. Seja para criar um ambiente relaxante com tons suaves ou uma atmosfera dinâmica com cores vibrantes, o Controle Remoto SPI C6 oferece uma gama completa de opções para personalizar a iluminação em detalhes.
- **Modos Dinâmicos e Efeitos Personalizáveis:** Com o Controle Remoto SPI C6, você pode selecionar entre vários modos dinâmicos e efeitos de iluminação que transformarão qualquer espaço. Altere entre diferentes modos de luz e ajuste a velocidade para criar cenas dinâmicas e envolventes, perfeitas para eventos especiais ou simplesmente para adicionar um toque de estilo ao seu ambiente diário.
- **Tecnologia Sem Fio Avançada:** Equipado com tecnologia sem fio 2.4G, este controle remoto garante transmissão rápida e estável, mesmo em ambientes com múltiplos dispositivos. Sua capacidade anti-interferência assegura que os sinais cheguem com precisão, sem atrasos ou interrupções, proporcionando uma experiência de controle suave e confiável.
- **Alcance Extenso:** Com um alcance de controle de até 30 metros, o SPI C6 permite que você gerencie sua iluminação de qualquer lugar da sala ou até mesmo de diferentes cômodos. Esta característica é especialmente útil em espaços amplos ou em aplicações comerciais onde você precisa controlar vários pontos de luz a partir de um único dispositivo.
- **Instalação Magnética e Configuração Fácil:** A instalação do Controle Remoto SPI C6 é extremamente simples graças ao seu suporte magnético. Basta colocá-lo em uma superfície metálica próxima para tê-lo sempre à mão, pronto para usar quando necessário. Além disso, a configuração inicial é rápida e fácil, permitindo que você desfrute da iluminação personalizada em minutos.

Aplicações Versáteis: O Controle Remoto SPI C6 é ideal para uma ampla gama de aplicações, tanto em ambientes domésticos quanto comerciais. Use-o em salas de estar, quartos, escritórios, lojas, restaurantes ou qualquer outro lugar onde você deseje um controle sofisticado e flexível da iluminação. Sua capacidade de gerenciar múltiplos dispositivos simultaneamente o torna uma ferramenta indispensável para criar ambientes coesos e estilizados em qualquer espaço.

Imagens adicionais:

Ficha Técnica

