

LED-nödljus 4W + takuppsättning + permanent ljusalternativ - IP65



Produktkode:

Referens: EM415LM

Tekniska specifikationer:

REFERENS:
Nominell effekt: 4W
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 75
Byggmaterial: ABS + PC (Cover) + PCB
Ljusstyrka-Lm: 415Lm
Led typ: 50 SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 101Lm/W
Certifikat: CE - ROHS-TÜV
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): 290*125*90mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Charge time 12Hrs
Utskrämningsstorlek (mm): 245*85mm
Batterimaterial: Li-ion
Downloadtid (h): 3H.
Stötskydd (IK): IK10
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

4W **LED-nödlampa** med takuppsättning har **möjlighet** till permanent och **icke-permanent** ljus. Är perfekt när du behöver en ljuspunkt som fortsätter att fungera när det är strömavbrott. Den har gröna och röda lysdioder som rapporterar batteriladdning.

Produktbeskrivning:

4W LED-nödljus + taksats + permanent ljusalternativ - IP65

4W LED-nödlampa med taksats har alternativet permanent och icke-permanent. Och det är perfekt när vi behöver ha en kraftfull 406 lm ljuspunkt (50 SMD 2835-dioder med hög ljusstyrka) som fortsätter att fungera när det är strömavbrott.

Du har två alternativ:

1. Laddningsläge: Nödläget förblir av och laddas tills det finns strömavbrott.
2. Permanent läge: Nödläget är ständigt på

Med en mycket låg förbrukning har denna LED-nödlampa på endast 4W möjlighet att placera den på ytan och fördjupa sig tack vare dess sats för att placera den i falska tak som belyser den tillräckligt om vi måste lämna ett rum eller byggnad när det finns en mörkläggning och vi inte har till exempel naturligt ljus. Det bör noteras att denna armatur alltid är tänd om du väljer att konfigurera dess inre del med permanent tändning (den har en konfigurationsbrytare).

Den är tillverkad av mycket slitstark ABS-plast och innehåller ett 7,4 / 1,8 Ah Ni-Cd-batteri som kan fungera i upp till 3 timmar, med en laddningstid på 5 timmar. Det infällda satsen (tillval) levereras med produkten, vilket gör det enkelt och snabbt att installera på tak och väggar.

4W LED-nödlampa med taksats och permanent ljus finns i vår onlinebelysningsbutik till ett oslagbart pris.

Installationsinstruktioner:

- Installationen ska endast utföras av personer med teknisk kunskap och elektrisk erfarenhet.
- Använd en kabel som är lämplig för utomhusbruk (om den är monterad utomhus).
- Använd inte en dimmer för att styra denna lampa.

1. Se till att huvudströmkällan är avstängd.

Teknisk Specifikation

2. Borra två hål på önskad höjd där LED-armaturen ska hänga. Använd de två markerade punkterna på enheten som avstånd mellan hålen.
3. Anslut armaturen till elnätet med kopplingsplinten inuti lampen.
4. Vrid vridstycket för att säkra kabeln.
5. Fäst lampen på önskad position. Använd lämpliga gummiringar runt skruvarna på enhetens insida för att göra den vattentät.
6. Slå på strömkällan.

På Factorled ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT ELLER ENHET, inklusive tekniska blad för varje LED-produkt

Ytterligare bilder:

