

ECO Solar cell LED gatubelysning 100W SANAN Programmerbar



Produktkode:

Referens: JD74540

Tekniska specifikationer:

REFERENS: JD74540
Nominell effekt: 100W Chip
Ljustemperatur: 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 76
Byggmaterial: Galvaniserat stål - Polyuretanfärg + Aluminium + Glas
Ljustyrka-Lm: 2607 Lm
Led typ: SMD 5730
Öppningsvinkel (°): 120°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Solar Panel 35W 36cm x 57cm
Batterimaterial: LiFePO4 - Litio-Ferrofosfato -LPF - Battery 16.5A
Downloadtid (h): 20 H.
Kontrolllägen: KONTROLKNAP + INFRARØD
Stötskydd (IK): IK08
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 8 m.
Tändningstid: Max 20H. - 50% 40H.

Produkt kort beskrivning:

100W ECO solcells-LED-gatubelysning med programmerbar kontroll är perfekt för belysning av alla typer av vägar, särskilt för dem som inte når det elektriska nätverket. Den här gatubelysningen behöver inte anslutas till nätverket. Automatisk påslagning vid solnedgången (brist på ljus) och avstängning vid solnedgång. Automatisk tändning i 3-5-8 timmar. Medium kraft; och total effekt

Produktbeskrivning:

100W ECO solcells-LED-gatubelysning med programmerbar kontroll är perfekt för belysning av alla typer av vägar, särskilt för dem som inte når det elektriska nätverket. Den här gatubelysningen behöver inte anslutas till nätverket. Automatisk påslagning vid solnedgången (brist på ljus) och avstängning vid solnedgång. Automatisk tändning i 3-5-8 timmar. Medium kraft; och total effekt

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

