

LED pollare Wanda 50W-rektangulär



Produktkode:

Referens: WND50W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: WND50W
Nominell effekt: 50w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 4000K - 5000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Stål + Aluminium +PMMA
Ljusstyrka-Lm: 7500
Led typ: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Öppningsvinkel (°): 136x78°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 186 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 150 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): H950mm x 140 mm x 80 mm (Tube 3mm)
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10KDelivery Forecast
15-20 days
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

LED pollare kommer att ge staden specifik belysning för stadsområden. Armaturen innehåller en optisk modul med 84 SMD 3030 2D-lysdioder, från BRIDGELUX CHIP, bländarvinkeln är 136 x 78°. Tack vare den stora spridningen kan produktens livslängd bli mycket längre. Wandas pollare täcker alla typer av krav tack vare alla sina modeller.

Produktbeskrivning:

LED pollare kommer att ge staden specifik belysning för stadsområden. Armaturen innehåller en optisk modul med 84 SMD 3030 2D-lysdioder, från BRIDGELUX CHIP, bländarvinkeln är 136 x 78°. Tack vare den stora spridningen kan produktens livslängd bli mycket längre. Wandas pollare täcker alla typer av krav tack vare alla sina modeller.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

