

LED-Gatubelysning 10W - 100W NEW VILLA Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W



Produktkode:

Referens: 90488

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90488
Nominell effekt: 10W-100W (Programmable)
Nominell spänning: 170-305v
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 15000
Led typ: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Öppningsvinkel (°): 120° x 50°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 150Lm/W
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK09
Driver ingår: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

NEW VILLA Led-Gatubelysning PHILIPS DRIVER Programmerbar erbjuder direkt och hög effektbelysning, som är den perfekta ersättaren för gamla kvicksilverlampor, vilket förbättrar ljus kvaliteten och minskar dess energiförbrukning avsevärt. **Gatubelysning exteriör** har en SMD 5050 **BRIDGELUX**-diod.

Produktbeskrivning:

LED Gadebelysning 10W - 100W VILLA Philips Driver Programmerbar

100W VILLA LED-Gatubelysning med **PROGRAMMERBAR PHILIPS DRIVER** är det nya höjddesignerområdet i gjuten aluminium.

Det är så hållbart att det förbättrar typiska koncept, hanterar problem som avstånd från gatubelysning, bevarar natthimlen, förhindrar ljusföroreningar och förbättrar den visuella komforten. Dens effektivitet är långt bättre än traditionella Globe-lampor, och det är det perfekta valet till utskiftning av denna typ gade-armaturer.

Dens **installation** och montering utföres på en **enkel måde**, hvad der skiller sig mest ud er dens **LED-modul**, der har **Bridgelux** SMD 5050-diode med 12 kerner, hvormed en kraftig belysning uden blænding er garanteret.

Den effektive og holdbare, **programmerbare driver PHILIPS XITANIUM** med 5 års garanti sikrer en lang levetid for gadebelysningen.

Gennem vores programmerbare armaturer skifter lysstyrken automatisk for at tilpasse sig intelligently til de forskellige nat-scener, der er nødvendige. Philips Driver tillader 5 forskellige tidsplaner hele natten. Dette gør det også muligt til enhver tid at regulere det ønskede forbrug.

Armaturet er lavet af støbt **aluminium** og er perfekt til at give stor modstand i lang tid, det er beskyttet mod oxidation eller korrosion, selv overfor de ekstreme temperaturer, der opstår både om sommeren og vinteren.

Dets hurtigåbningssystem sikrer let adgang, hvis det er nødvendigt.

Dens beskyttelsesgrad **IP65** beskytter produktet mod indtrængen af støv samt modstår stænk af enhver form for væsker fra enhver vinkel og en afstand, der ikke er mindre end 3 meter, så dets udendørs samling er perfekt.

Anvendelser af LED-Gatubelysning 10W - 100W VILLA Philips Driver Programmerbar

- Gader
- Parker
- Kvadrater
- Haver
- Veje

Teknisk Specifikation

Hos FactorLED sikrer vi, at vores produkter har KVALITETSGARANTI og tilbyder alle de nødvendige elementer til DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniske datablad for hvert LED-produkt.

Ytterligere bilder:

