

Solar trädgårdslampa 4500K med rörelsesensor



Produktkode:

Referens: 90640

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90640
Nominell effekt: 2W
Nominell spänning: 3.2v
Ljustemperatur: 4500K
Byggmaterial: ABS+PCB
Ljusstyrka-Lm: 200
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 360°
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
ytterligare information: 2200mAh
Batterimaterial: LiFePO4 - Litiumferrofosfat-LPF
Downloadtid (h): 4-5H
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 5-8m
Tändningstid: 6-10h

Produkt kort beskrivning:

Denna 360° justerbara **Pica ledde solenergi** har en effekt på **2W** och producerar ett idealiskt ljus för **utomhusutrymmen** för att ge en mycket realistisk atmosfär, den har också **IP65**-skydd. Den innehåller en spik för bättre passform. **Solpanelen** har ett intelligent system som kan känna av när den är påslagen. Den har även en **rörelsesensor**.

Produktbeskrivning:

Solar trädgårdslampa 4500K med rörelsesensor

Pica har ett **solcellssystem** som tillsammans med **LED**-teknik gör det till en produkt som lyckas minska energiförbrukningen avsevärt, utan att förlora funktion eller ljuspotential.

Denna 4500k solcellsarmatur är 360° justerbar.

Tack vare sin rörelsesensor slår gäddan bara på när den upptäcker rörelse, vilket förlänger batteriets livslängd.

Denna armatur är mycket mångsidig eftersom den även kan monteras på väggen som en väggslampa.

Användning av Solar trädgårdslampa 4500K **med rörelsesensor**

- Trädgårdar
- Platser
- Campingplatser
- Fontäner
- Gårdar
- stegar
- sätt

Denna väggslampa har en elegant design som ger en charmig atmosfär.

Pica ledde solenergi är idealiskt placerad på en plats där den får solljus under dagen för att ge en dekorativ atmosfär vid solnedgången.

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter garanteras KVALITET och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

