

LED-gatubelysning 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm / W



Produktkode:

Referens: 8105-100W-PH

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 8105-100W-PH
Nominell effekt: 100W
Nominell spänning: 170-305 V.
Ljustemperatur: 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 8760
Led typ: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Öppningsvinkel (°): 140° x 70°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 146Lm/W
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): 490x490x570mm Hole: 68mm-76mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Surge Protection: 10K- Class II
Stötskydd (IK): IK09
Driver ingår: Driver MeanWell
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Sträckt ljus TURIN MeanWell DRIVER LED-lampa erbjuder omedelbar belysning med hög effekt och är den idealiska ersättningen för gamla kvicksilverlampor, förbättrar ljuskvaliteten och minskar energiförbrukningen avsevärt. Lampan har en SMD 5050 BRIDGELUX diod.

Produktbeskrivning:

LED-gatubelysning 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm / W

Detta och hållbara förbättrar de typiska koncepten, som tar upp frågor som avstånd mellan gatubelysningar, bevarande av natthimlen för att undvika ljusföroreningar och förbättra visuell komfort. Effektiviteten är vida överlägsen traditionella Globe-lampor och är det perfekta valet för att ersätta denna typ av gatarmatur.

Installationen och monteringen sker på ett enkelt sätt, det som sticker ut mest är LED-modulen som har dioden Bridgelux SMD 5050 med 12 kärnor, vilket garanterar stark belysning utan bländning.

Dess effektiva och hållbara drivrutin MeanWell med 5 års garanti säkerställer lång livslängd för gatubelysningen.

Genom våra armaturer ändras ljusstyrkan automatiskt för att anpassa sig till de olika nattscener som krävs. MeanWell Driver tillåter 5 olika scheman under natten. Detta gör det också möjligt att när som helst reglera önskad förbrukning.

Tillverkad i gjuten aluminium är armaturen perfekt för att ge stort motstånd under lång tid, den är skyddad mot oxidation eller korrosion, även mot de extrema temperaturer som förekommer både sommar och vinter.

Det snabba öppningssystemet säkerställer enkel åtkomst vid behov.

Dess skyddsgrad IP65 skyddar produkten mot inträngning av damm och motstår stänk av alla typer av vätskor från alla typer av vinklar och ett avstånd på inte mindre än 3 meter, så dess utomhusmontering är perfekt.

Applikationer för LED-gatubelysning 100W TURIN Driver MeanWell SMD5050 240Lm / W

- Gator
- Parker
- Rutor
- Trädgårdar

Teknisk Specifikation

- Văgar

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

