

Galvaniserad stolpe för lyktstolpar - Troncoconica - 6 Meter - ENKEL TRANSPORT



Produktkode:

Referens: 2123

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 2123

Byggmaterial: Galvaniserat Stål

Certifikat: CE

Mått (mm): 2M:Ø127mm+2M:Ø89mm+2M:Ø60mm Base: 350x350mm

ytterligare information: Steel tube: 3mm

Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Omedelbar service: stolpe för allmän belysning - trokokonisk - Galvaniserad - för offentlig belysning, bostadsområden, vägar, urbaniseringar. Tillverkad stålrör, med en 3mm tjock diameter. 60 mm spetsig ände för att fästa armaturer. Kvaliteten på den använda zinken överensstämmer med standarden UNE-EN 1179. Galvaniseringen uppfyller UNE-EN ISO 1461. Medeltjocklek på den galvaniserade beläggningen 79 (µm). Enkel transport och montering då den kan monteras i 3 delar. Material som används med UNE-EN ISO 14001:2015 och UNE-EN ISO 9001:2015.

Produktbeskrivning:

Ljusstolpe - stympat konisk - galvaniserad - 6 meter

Den frustokoniska pelaren är designad för att placeras i alla delar av staden, dess eleganta och moderna cirkulära form är idealisk för att ge en avantgardistisk touch till miljön.

ENKEL TRANSPORT OCH MONTERING: Gatuljusstolpen är utformad i 3 sektioner på 2 meter för enkel transport.

Dess höjd är 6 meter, resistent mot extrema temperaturförändringar.

Dess 60 mm spetsiga ände är perfekt för att fästa lyktor, registreringsdörr i godkänd höjd, säkringsboxens fästplatta.

För maximal motståndskraft och hållbarhet i extrema miljöer är kvaliteten på den använda zinken i enlighet med standarden UNE-EN 1179. Den galvaniserade överensstämmer med UNE-EN ISO 1461. Medeltjockleken på den galvaniserade beläggningen 79 (µm).

Galvaniseringsappliceringssystemet är varmt med nedsänkning av stycket, med vilket förzinkning av alla inre delar av styckena uppnås. När zink kombineras med stål skapas ett lager som har stor vidhäftning, är mycket motståndskraftigt mot stötar och är mycket hårt, speciellt rekommenderat för användning utomhus och i fuktiga miljöer. Galvanisering är en mer komplex process att genomföra och dyrare, men den ger fördelen av att ha egenskaper nära strukturen hos rostfritt stål. Omedelbar service 24 timmar. Den uppfyller miljökravsstandarderna UNE-EN ISO 14001:2015 och kvalitetsstandarderna UNE-EN ISO 9001:2015.

Kolonnen inkluderar inte fästbultarna till marken.

Användningsområden för belysningsstolpen - stympad konisk - galvaniserad - 6 meter:

- offentlig belysning
- gator
- Plazas
- Bostäder
- parker
- Urbaniseringar

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

