

LED-gatubelysning 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W - UTSTÄLLNING -



Produktkode:

Referens: 90797-EXPO

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90797-EXPO
Nominell effekt: 100W (Programmable)
Nominell spänning: 170-305v.
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 15000
Led typ: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47
Öppningsvinkel (°): 150° x 75°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 240Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 150Lm/W
Dimbar: 1-10V
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Surge Protection: 10K
Stötskydd (IK): IK09
Driver ingår: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

CAPRI LED-gatubelysning med Philips 100W-driver som användes som prov i en utställning till en kommun i 30 dagar - DE FUNGERAR PERFEKT - Vissa kan ha mindre repor på målningen på grund av montering och demontering. (De programmerades på olika gator och med olika effekter för att testa ljusstyrkan i verkliga tillämpningar i stadens gator).

Produktbeskrivning:

LED gatubelysning 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

LED Streetlight 100W CAPRI med DRIVER PHILIPS PROGRAMMABLE 100W är det nya sortimentet av hög design i gjuten aluminium.

Detta och hållbara förbättrar de typiska koncepten, som tar itu med problem som avstånd mellan gatlyktorna, bevarande av natthimlen för att undvika ljusföroreningar och förbättrad visuell komfort.

Dess installation och montering sker på ett enkelt sätt, det som sticker ut mest är dess LED-modul som har Bridgelux SMD 5050-dioden med 12 kärnor, med vilken en kraftfull belysning utan bländning garanteras.

Dess effektiva och hållbara programmerbara drivrutin PHILIPS XITANIUM med 5 års garanti säkerställer en lång livslängd för gatubelysningen.

Genom våra programmerbara armaturer ändras ljusstyrkan automatiskt för att intelligent anpassa sig till de olika nattscener som är nödvändiga. Philips Driver tillåter 5 olika scheman under natten. Detta gör det också möjligt att hela tiden reglera önskad förbrukning.

Tillverkad av gjuten aluminium är armaturen perfekt för att ge stort motstånd under lång tid, den är skyddad mot oxidation eller korrosion, även mot de extrema temperaturer som förekommer både sommar och vinter.

Dess snabböppningssystem säkerställer enkel åtkomst vid behov.

Dess skyddsgrad IP66 skyddar produkten mot inträngning av damm samt motstånd stänk av alla typer av vätskor från alla typer av vinklar och ett avstånd som inte är mindre än 3 meter, så dess utomhusmontering är perfekt.

Tillämpningar av LED gatubelysning 100W CAPRI Philips Driver Programmerbar SMD5050 240Lm/W

- Gator

Teknisk Specifikation

- Parker
- Rutor
- Trädgårdar
- Vägar

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

