

LED-strip 220V | FLICKER FREE | CUT TO MÄTNING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/M| 14W/M | IP67 | Skär var 10cm



Produktkode:

Referens: SP120D14W50M

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP120D14W50M
Nominell effekt: 14W
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 2700K - 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Ljustyrka-Lm: 1 Meter: 1800Lm/W
Led typ: SMD2835 LUMILEDS
Öppningsvinkel (°): 180°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130 Lm/w
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 50m * 12mm * H5mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
ytterligare information: Cut: 10cmNO FLICK
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

LED-remsa UTAN FLICK -NO FLICK- SMD2835 från 14W till 220V och 50 meter självhäftande tejp för att underlätta installationen. Designad för placering inomhus. Perfekt för att BELYSA alla rum, med sitt IP67-skydd kan den fungera både inomhus och utomhus.

220V DIREKT: INGEN strömförsörjning eller likriktarbrygga krävs. 120 lysdioder/m SMD2835 hög effekt.

KLIPP VAR 1 METER.

**1 ENHET = 1 METER LED STRIP (VÄLJ DE
MÄTARE DU BEHÖVER) MAX 50
METER + KIT42004**

Produktbeskrivning:

LED-strip 220V FOTOGRAFI VIDEO | CUT TO MÄTNING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/W | 14W/M | IP67 | Skär var 10cm

Vår direkta 220V SMD2835 LED-remsa med tejp för att underlätta installationen kräver INTE strömförsörjning eller strömlikriktarkabel. DIREKT TILL 220V STRÖM.

Denna Led Strip har 120 FLIPCHIP-chips per meter, med vilka vi uppnår ett enhetligt ljus genom hela remsan, förutom att ha en högre Lm/W-prestanda än traditionella SMD LED.

Med dess CRI >80 får vi färgerna att se väldigt verkliga ut. Detta gör denna led-remsa perfekt för att belysa utrymmen där vi vill att färgerna ska se perfekta ut.

För att underlätta dess funktion kan denna remsa skäras och sammanfogas med utrymmena som anges på den (kopparfogarea), följ alltid de relevanta instruktionerna (se till att svetsaren håller kort kontakt med remsan när den svetsar den, eftersom den överdrivna värmen skulle skada ledaren).

Denna Led Coil är INTE dränkbar, anslutningen är i ena änden direkt till strömmen med max 50m per anslutning.

I sin placering, för att öka livslängden på LED-remsan, är det lämpligt att använda dubbelsidig värmeavledande tejp, såväl som att placera den på en aluminiumprofil, för korrekt värmehantering av själva LED-remsan. Den kan placeras både inomhus och utomhus tack vare dess IP67-skydd.

LED-remsor är idealiska för att belysa alla typer av hörn eller delar av ditt företag och ditt hem, tack vare deras flexibilitet. Det kan sägas att en av dess främsta fördelar är den stora mångsidigheten av användningsområden som kan ges till den, eftersom de kan installeras i vilket område som helst och anpassa sig till vilket hörn som helst, och därmed placeras i vilken position som helst, på grund av dess linjära anpassningsbara design.

Applikationer: LED-strip 220V | CUT TO MÄTNING | 120 LED/m | 50m | SMD2835 | 1800Lm/W | 14W/M | CRI80 | IP67 | Skär var 10cm

- I bibliotek
- Barer
- Hem
- Restauranger
- Hustaken
- Butiker

Teknisk Specifikation

I FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

