

## LED Industribelysning 200W UFO TITAN CHIP LUMILEDS SMD 2835



### Produktkode:

Referens: HB200W-TITAN

### Tekniska specifikationer:

REFERENS: HB200W-TITAN  
Nominell effekt: 200W  
Nominell spänning: AC180-265V  
Ljustemperatur: 4000K - 5700K  
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80  
Byggmaterial: Aluminium + glas  
Ljusstyrka-Lm: 24000  
Led typ: SMD 2835 LUMILEDS  
Öppningsvinkel (°): 90°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W  
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W  
Certifikat: CE - ROHS  
IP-klass: IP65  
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000  
Mått (mm): Ø260XH88mm  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Kraftcykel: 100.000  
Starttid (ar): 0,2s  
Överspänningsskydd: 10K  
Stötskydd (IK): IK08  
Driver ingår: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO  
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E  
Årsgaranti: 3

### Produkt kort beskrivning:

Upplev framkanten med vår toppmoderna **200W LED UFO TITAN** Högintensiv Belysning! Utrustad med **LUMILEDS SMD 2835** dioder, uppnår den en imponerande effektivitet på upp till 200 Lm/W och en hög CRI +80 för en ljus och klar belysning. Den **No Flick** drivern och 90° linsen säkerställer en jämn och flimmerfri belysning.

Med **IP65**-skydd är denna högintensiva belysning perfekt för både inomhus- och utomhusbruk. Förstärk ditt rum med denna högkvalitativa belysningslösning!

### Produktbeskrivning:

LED Industribelysning 200W UFO TITAN CHIP LUMILEDS SMD 2835

Välkommen till ljusrevolutionen med vår **LED UFO TITAN** Högintensiv Belysning, den senaste innovationen inom belysningsteknologi. Designad för att överträffa förväntningarna, innehåller **denna lampa högljuddioder SMD 2835 från LUMILEDS**, med en enastående effektivitet på upp till **200 Lm/W**. Med en **CRI +80** säkerställer den en trovärdig återgivning av färger och skapar ljusa och kvalitativa miljöer.

Den avancerade teknologin i **No Flick**-drivern och den **90°** öppna **linsen** säkerställer jämn belysning utan irriterande flimmer och ger en bekväm och effektiv visuell upplevelse. Oavsett om det är för industriella, kommersiella eller bostadsändamål erbjuder denna LED-lampa en kraftfull och banbrytande belysningslösning.

### Framträdande funktioner:

- Energieffektivitet:** Med en effektivitet på upp till 150 Lm/W maximerar denna LED-lampa UFO TITAN ljusutgången och ger intensiv belysning med låg energiförbrukning.
- Överlägsen ljusqualität:** Den höga CRI +80 säkerställer en naturlig återgivning av färger, avgörande för miljöer där visuell noggrannhet är avgörande.
- Fri från irriterande flimmer:** Tack vare No Flick-drivern är belysningen stabil och fri från irriterande flimmer, vilket förbättrar komforten och minskar visuell trötthet.
- Mångsidighet och skydd:** Med en linsöppning på 90° och IP65-skydd är denna lampa lämplig för en rad användningsområden, både inomhus och utomhus, och tål utmanande förhållanden.

### Rekommenderade användningsområden och applikationer:

- Industri:** Perfekt för belysning i industrihaller, lagerbyggnader och fabriker, och ger kraftfull och jämn belysning för att optimera produktivitet och säkerhet.
- Butiker:** Perfekt för butiker, stormarknader och köpcentrum, ökar synligheten för produkter och skapar en attraktiv miljö för kunder.
- Utomhusområden:** Med sitt IP65-skydd är denna lampa lämplig för att belysa utomhusområden som parkeringsplatser, gårdsplaner och entréer och tål väder och vind.

# Teknisk Specifikation

- **Bostadsområden:** För att belysa stora områden i hem, som vardagsrum eller underhållningsområden, och skapa en ljus och inbjudande atmosfär.

Upptäck kraften i avancerad belysning med **LED UFO TITAN-lampan**. Förnya dina omgivningar med ljus av högsta kvalitet som förvandlar sättet du upplever belysning på. Lys upp din värld med banbrytande teknik!

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

## Ytterligare bilder:

