

PACK 10 LED Paneler 62x62 40W Philips CertaDrive - UGR19 - CRI+90 - CCT



Produktkode:

Referens: PHPN-CCT-91276

Tekniska specifikationer:

REFERENS: PHPN-CCT-91276
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 175-265V
Ljustemperatur: VÄLJBAR FÄRG: 3000K-4000K-6000K
Byggmateriel: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 4000
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS-TÜV
IP-klass: IP40
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm):
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Denna produkt säljs i kompletta lådor med 10 enheter. 1 låda = 10 LED-paneler.

Philips Certa Driver 40W LED-panel med hög ljusstyrka dioder och en storlek på 62x62 är en perfekt produkt för avtagbara tak. Armaturen kan monteras infällt med konverteraren, på ytan och hängande med vår upphängningsats. 3 års garanti + 2 ytterligare år = 5 ÅRS GARANTI.

Produktbeskrivning:

PACK 10 LED Paneler 62x62 40W Philips CertaDrive - UGR19 - CRI+90 - CCT

Upptäck fördelarna med det otroliga 40W 62x62 LED-panelen med Philips Driver - den perfekta kompletteringen för att belysa dina utrymmen! Designad med de högsta kvalitetsstandarderna, erbjuder denna panel perfekt och långvarig belysning.

Lågt bländningsindex UGR19:

UGR står för "Unified Glare Rating" och används för att mäta mängden bländning som kan uppfattas av en person i en upplyst miljö. En låg UGR indikerar att miljön har en lägre grad av bländning och ger därmed bättre ljusqualität.

Några fördelar med att ha en låg UGR inkluderar:

- Ökad visuell komfort: Genom att minska bländningen blir miljön mer bekväm för ögonen, vilket minskar visuell trötthet och kan förbättra produktivitet och koncentration.
- Förbättrad prestanda: En miljö med låg UGR ger bättre ljusqualität och kan förbättra visuell prestanda, särskilt viktigt på arbets- och studieplatser.
- Ökad säkerhet: Låg UGR kan också förbättra säkerheten på arbetsplatser genom att minska risken för olyckor orsakade av bländning.
- Attraktiv estetik: Miljöer med låg UGR kan vara mer estetiskt tilltalande, eftersom objekt och ytor ser klarare och skarpare ut, vilket skapar en trevligare atmosfär.

Sammanfattningsvis kan en låg UGR erbjuda flera fördelar, såsom ökad visuell komfort, förbättrad prestanda, ökad säkerhet och attraktiv estetik, vilket gör det till en viktig faktor att överväga vid utformning och planering av belysning i arbets-, studie- och andra miljöer.

LED-panelerna inkluderar tre nyanser av vitt:

- Kallt vitt: Särskilt lämpligt för arbetsområden som kräver hög färgintensitet.
- Varmt vitt: Höghögskomfortljus, lämpligt för vardagsrum, sovrum eller liknande utrymmen, återskapar den klassiska glödlampans färg med nästan 90% energibesparing.
- Naturligt vitt: Med en färgtemperatur på 4000K kombinerar den det bästa av båda tonerna, återskapar naturlig färg och ljusstyrka. Denna lampa är särskilt lämplig för arbetsområden

Teknisk Specifikation

och läs- eller studieområden.

Hög ljusstyrka SMD2835:

62x62 LED-panelen har SMD2835-teknologi som ger en ljus och jämn belysning i hela utrymmet. Dess storlek på 615x615 mm passar perfekt in i de flesta standardtak, och dess höjd på 31 mm gör den diskret och elegant.

Med en tunnare vit ram som integreras sömlöst i vilken miljö som helst erbjuder denna panel inte bara enastående belysning utan lägger också till en touch av stil i dina utrymmen. Dessutom säkerställer dess robusta och hållbara design en förlängd livslängd, understödd av en 5-årig garanti som bekräftar dess överlägsna kvalitet.

62x62 LED-panelen har också den välrenommerade Philips Driver, känd för sin tillförlitlighet och energieffektivitet. Tack vare sin avancerade teknologi uppnår panelen effektiv värmedissipation, vilket säkerställer säker och stabil drift även under utsträckt användning.

En framstående fördel med denna produkt är dess förmåga att motstå gulnande över tiden. Till skillnad från andra konventionella paneler behåller denna LED-panel sin ljusstyrka och ursprungliga ton under hela sin livslängd, vilket ger en konstant och behaglig belysning.

Högbeständig Härdad Lack:

LED-panelen är belagd med högkvalitativ härdad lack, vilket ger enastående hållbarhet och estetik. Denna lackeringsprocess säkerställer en högkvalitativ finish som inte bara motstår slitage utan också lägger till en elegant touch i din miljö. Den hårda lackbeläggningen ger ytterligare skydd åt panelen, vilket förhindrar att fukt, kemikalier och UV-strålar påverkar dess utseende och funktionalitet. Dessutom är det lätt att rengöra och underhålla, vilket gör att panelen behåller sitt ljusa och attraktiva utseende över tiden.

62x62 LED-panelen är en mångsidig produkt som kan användas i en mängd olika miljöer och tillämpningar. Med sitt design och tekniska egenskaper anpassar sig denna panel till olika utrymmen och erbjuder effektiv och högkvalitativ belysning.

- I kommersiella miljöer som kontor, butiker och köpcentrum är 62x62 LED-panelen idealisk för att erbjuda ljus och jämn belysning. Dess slanka och eleganta design integreras enkelt i taket, vilket skapar en professionell och välkomnande atmosfär. Dessutom bidrar dess energieffektivitet till långsiktig minskning av energikostnaderna.
- I bostadsmiljöer är denna panel perfekt för att belysa vardagsrum, sovrum, kök och andra områden i huset. Dess mjuka och jämn belysning skapar en trevlig och funktionell atmosfär, medan dess diskreta design passar alla dekorstilar.
- I utbildningsmiljöer som skolor och universitet är 62x62 LED-panelen ett populärt val på grund av förmågan att erbjuda lämplig belysning för studier och lärande. Dess jämn och flimmerfri belysning hjälper till att minska visuell trötthet och förbättra studenternas koncentration.
- I hälsoområden som läkarmottagningar och sjukhus erbjuder denna panel högkvalitativ belysning som bidrar till en bekväm och lugn miljö för patienter och personal. Dess ljusa och vita ljus möjliggör bättre synlighet och noggrannhet i medicinska och patientvårduppgifter.

Dessutom kan 62x62 LED-panelen användas i industriella och kommersiella utrymmen som lager, fabriker och arbetsområden. Dess robusta och hållbara design, tillsammans med förmågan att erbjuda jämn och högentensiv belysning, gör den till ett pålitligt val för att förbättra säkerheten och effektiviteten i dessa miljöer.

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och tillhandahåller alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller PARTIHANDEL, inklusive tekniska specifikationer för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:



