

Solcell-LED-lampa - 1000 Lm - PIR-rörelsesensor - 4000K



Produktkode:

Referens: SWL8W-NW-91219

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SWL8W-NW-91219
Nominell effekt: 8W Chip
Nominell spänning: DC 3.7V - 2000mAh
Ljustemperatur: 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: ABS AntiV94V0 Fire Proof
Ljusstyrka-Lm: 1000Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 104,5x136x26mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Solar Panel Mono-Crystalline 2.5W
Batterimaterial: LiFePO4 - Litiumferrofosfat-LPF
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 6-8m
Tändningstid: 2-3 Nights

Produkt kort beskrivning:

Upptäck effektiviteten hos vår solcellsdrivna LED-väggslampa med en kraftfull chip på upp till 1000 lumen och 4 programmerbara lägen. Utrustad med en uppladdningsbar rörelsesensor och ett lätt utbytbar 2000 mAh litiumbatteri ger denna väggslampa långvarig autonomi. Perfekt för montering på alla typer av väggar, levererar det 2,5 W monokristallina solpanelen kraftfull belysning med solenergi. Dra fördel av besparingarna nu!

Produktbeskrivning:

Solcell-LED-lampa - 1000 Lm - PIR-rörelsesensor - 4000K

Upptäck mångsidigheten och effektiviteten hos solcellsdrivna LED-armaturen, designad för att ge kraftfull och hållbar belysning med en kraftfull chip på upp till 1000 lumen och 4 programmerbara lägen. Denna armatur utmärker sig genom sin förmåga att anpassa sig till olika ljusbehov och erbjuder konfigurationsalternativ för att tillgodose dina preferenser.

Utrustad med en avancerad uppladdningsbar närvarosensor och ett lättutbytbar litiumbatteri på 2000 mAh, garanterar denna armatur långvarig och effektiv autonomi. Dess design gör den till det perfekta valet för montering på alla typer av väggar och låter dig dra maximal nytta av solenergin med dess justerbara 2.5W monokristallina panel. Den justerbara panelen maximerar upptagningen av solljus och säkerställer optimal prestanda på alla platser.

Funktionssätt för sensor för utvändigt solcells-belysning:

- Läge 1: 100% ljusstyrka i 18 sekunder vid rörelsedetektering, sedan stängs av om ingen närvaro finns.
- Läge 2: 100% ljusstyrka i 18 sekunder vid rörelsedetektering, sedan stängs av om ingen närvaro finns.
- Läge 3: Konstant utmatning av 30-50 lumen oavsett närvaro eller rörelse.
- Läge 4: Viloläge

Instruktioner för utvändigt solcells-belysning:

Ljuskällans yta och solpanelens yta är av plastmaterial. Som viktiga delar av armaturen är strukturerna känsliga. Hantera dem varsamt under transport, hantering, förvaring och installation. Tryck inte hårt för att undvika skador på den interna strukturen.

Denna armatur bör förvaras på en plats med god ventilation och rent klimat. Omgivningstemperaturen bör ligga mellan -20°C och 50°C. Förvara inte armaturen i kall miljö. Ladda och urladda den en gång i månaden om den inte används under lång tid.

Kontrollera armaturen genom att först placera den på en plats med tillräckligt med solljus och täck sedan solpanelen med ett opakt material. Då kommer lampan att tändas, vilket visar att solpanelen fungerar normalt och att batteriet kan laddas normalt.

Det som verkligen utmärker denna armatur är dess intelligenta på- och avsystem. Dess förmåga att automatiskt anpassa sig till omgivande ljusförhållanden garanterar effektiv användning av solenergi, vilket resulterar i betydande besparingar. Den intelligenta sensorn kan upptäcka exakta ögonblick för att tända och släcka lampan, vilket säkerställer längre autonomi och optimerad prestanda för armaturen.

Med denna solcellsdrivna LED-armatur kommer du inte bara att njuta av kraftfull och hållbar belysning, utan också uppleva bekvämligheten med ett intelligent system som anpassar sig

Teknisk Specifikation

till dina dagliga ljusbehov. Dra nytta av möjligheten att belysa dina utrymmen på ett effektivt och miljövänligt sätt.

På FactorLED garanterar vi kvalitet på våra produkter och erbjuder alla nödvändiga element för distribution, import eller grossistförsäljning, inklusive teknisk specifikation för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

