

SPI C6 Fjärrkontroll - för SPI digital LED-kontroller RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)



Produktkode:

Referens: 92111-C6

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 92111-C6
Nominell spänning: 3V (AAA*2PCS)
Certifikat: CE, EMC, RED
Temperaturområde (°C): -10~40°C
Kontrolllägen: REMOTE CONTROL
Räckvidd (m): 30m

Produkt kort beskrivning:

SPI C6 Fjärrkontroll, designad för digitala LED SPI-kontroller RGB, RGBW och RGBIC. Denna RF-fjärrkontroll (2,4 GHz) låter dig justera färgen, redigera bredden och välja dynamiska lägen med lätthet. Njut av snabb och stabil överföring tack vare 2.4G trådlös teknologi med anti-interferens kapacitet. Kontrollera flera enheter samtidigt och anpassa din belysning. Med en räckvidd på upp till 30 meter är den magnetiska installationen enkel och snabb.

Produktbeskrivning:

SPI C6 Fjärrkontroll - för SPI digital LED-kontroller RGB - RGBW - RGBIC - (2,4 GHz)

Höj din belysningsupplevelse till en helt ny nivå med SPI C6-fjärrkontrollen, ett outhärligt verktyg för alla LED-belysningsentusiaster. Speciellt designad för att vara kompatibel med digitala SPI LED-kontroller för RGB, RGBW och RGBIC, är denna 2,4 GHz RF-fjärrkontroll den perfekta lösningen för dem som söker total och exakt kontroll över sin belysningsmiljö.

Huvudfunktioner:

- **Omfattande kompatibilitet:** SPI C6-fjärrkontrollen är designad för att fungera sömlöst med digitala SPI LED-kontroller i RGB-, RGBW- och RGBIC-konfigurationer, vilket gör det enkelt att hantera ett brett spektrum av LED-remsor och armaturer. Detta ger dig en otrolig flexibilitet att designa och anpassa belysningen efter dina specifika behov, oavsett om det är för ett mysigt hem eller en livlig kommersiell miljö.
- **Total kontroll över färg och ljusstyrka:** Justera enkelt färg, ljusstyrka och längd på LED-remsan efter dina preferenser. Oavsett om du behöver en avkopplande atmosfär med mjuka toner eller en dynamisk miljö med livfulla färger, erbjuder SPI C6-fjärrkontrollen ett komplett utbud av alternativ för att anpassa belysningen i detalj.
- **Dynamiska lägen och anpassningsbara effekter:** Med SPI C6-fjärrkontrollen kan du välja mellan olika dynamiska lägen och ljuseffekter som kommer att förändra vilket utrymme som helst. Växla mellan olika ljuslägen och justera hastigheten för att skapa dynamiska och engagerande scener, perfekt för speciella tillfällen eller bara för att lägga till en touch av stil till din dagliga miljö.
- **Avancerad trådlös teknik:** Utrustad med 2.4G trådlös teknik säkerställer denna fjärrkontroll snabb och stabil överföring, även i miljöer med flera enheter. Dess anti-interferensförmåga säkerställer att signalerna når fram exakt, utan fördröjningar eller avbrott, vilket ger en smidig och pålitlig kontrollupplevelse.
- **Omfattande kontrollräckvidd:** Med en kontrollräckvidd på upp till 30 meter låter SPI C6 dig hantera din belysning från vilken plats som helst i rummet eller till och med från olika rum. Denna funktion är särskilt användbar i stora utrymmen eller i kommersiella tillämpningar där du behöver kontrollera flera ljuspunkter från en enda enhet.
- **Magnetisk installation och enkel konfiguration:** Installationen av SPI C6-fjärrkontrollen är extremt enkel tack vare dess magnetiska hållare. Placera den bara på en närliggande metall yta för att ha den inom räckhåll, redo att använda när du behöver den. Dessutom är den första konfigurationen snabb och enkel, vilket gör att du kan njuta av din anpassade belysning på några minuter.

Mångsidiga applikationer: SPI C6-fjärrkontrollen är idealisk för ett brett spektrum av tillämpningar, både i hemmamiljö och kommersiella miljöer. Använd den i vardagsrum, sovrum, kontor, butiker, restauranger eller någon annan plats där du vill ha sofistikerad och flexibel belysningskontroll. Dess förmåga att hantera flera enheter samtidigt gör det till ett outhärligt verktyg för att skapa sammanhängande och stilfulla miljöer i vilket rum som helst.

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

