

Monokrom LED-kontroller 12-24V - RF - 2,4GHz



Produktkode:

Referens: 92055-FUT036S

Tekniska specifikationer:

REFERENS:

Nominell effekt: 12V: 144W - 24V-288W

Nominell spänning: DC 12-24V

Ljustemperatur:

Byggmaterial: Termoplast

Certifikat: CE - ROHS

IP-klass: IP20

Mått (mm): 17x36x74.5 mm

frekvens (Hz): 2.4Ghz

Årsgaranti: 3

Räckvidd (m): 30m

Produkt kort beskrivning:

Dual Mini RF 4-Zone 12A Dual Controller är en kompakt och effektiv lösning för styrning av enfärgade LED-lampor i upp till fyra oberoende zoner. Med en kapacitet på 12 ampere och radiofrekvensteknik ger den enkel och exakt drift via fjärrkontroll. Den är idealisk för både bostäder och kommersiella applikationer och erbjuder diskret installation och tillförlitlig prestanda för belysning av hem, butiker, kontor, restauranger och hotell.

Produktbeskrivning:

2.4G Dual Mini RF 2.4G-styrenhet - en färg

Dual Mini RF 4-zons 12A-styrenhet är en mångsidig och effektiv lösning för styrning av enfärgad belysning i flera zoner. Den här styrenheten är utformad för att ge exakt och enkel styrning och gör det möjligt att styra upp till fyra oberoende belysningszoner, vilket är perfekt för bostäder och kommersiella tillämpningar.

Viktiga egenskaper:

4-zonsstyrning: Gör att fyra olika belysningszoner kan styras oberoende av varandra, vilket ger flexibilitet och anpassning av belysningskonfigurationen.

12 ampere kapacitet: Stöder en maximal strömstyrka på 12 A, vilket gör den lämplig för installationer med högre effektkrav.

Kompatibel med enstaka färger: Speciellt utformad för att styra enfärgade LED-remsor, vilket ger en jämn och stabil belysning.

RF-teknik (radiofrekvens): Möjliggör trådlös styrning av lamporna via RF-fjärrkontroll, vilket ger bekvämlighet och användarvänlighet.

Kompakta mått: Liten storlek möjliggör diskret och enkel installation i en mängd olika miljöer.

Hög effektivitet och tillförlitlighet: Tillverkad med högkvalitativa komponenter för att säkerställa långvarig och effektiv prestanda.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

