

LED-kontroller 3 i 1 RGB + RGBW + RGBCCT - RF 2,4 GHz



Produktkode:

Referens: 92061-E3-RF

Tekniska specifikationer:

REFERENS:

Nominell spänning: DC 12 -24V

Ljustemperatur: RGB+CCT

Dimbar: Ja

Certifikat: CE - ROHS

frekvens (Hz):

Temperaturområde (°C): -10°C ~ +40°C

Räckvidd (m):

Produkt kort beskrivning:

3-i-1 LED Controller (2,4 GHz) är en effektiv enhet för styrning av LED-lampor, med verktygsfri installation och kompatibilitet med Mi-Light/MiBoxer-styrenheter. Den ger kontroll från upp till 30 meters avstånd och gör det möjligt att justera ljusstyrka och färgtemperatur. Med en knapp kan du växla mellan RGB-, RGBW- och RGB+CCT-lägen, vilket ger en flexibel och skräddarsydd belysning.

Produktbeskrivning:

LED-kontroller 3 i 1 RGB + RGBW + RGBCCT - RF 2,4 GHz

3-i-1 LED Controller (2,4 GHz) är en mångsidig enhet som är utformad för effektiv och flexibel styrning av LED-belysning. Bland dess mest framstående egenskaper finns

Omedelbar kabeldragning utan verktyg: Den här styrenheten förenklar installationen tack vare sin design som inte kräver några extra verktyg, vilket möjliggör snabb och enkel anslutning.


Kompatibel med Mi-Light/MiBoxer-fjärrkontrollen: Fungerar på 2,4 GHz-frekvensen och är helt kompatibel med fjärrkontrollerna i Mi-Light- och MiBoxer-serierna, vilket ger en sömlös och bekväm integration för användaren.

Kontrollavstånd på 30 meter: Med ett kontrollområde på upp till 30 meter kan lampan manövreras från långt håll.

Justerbar ljusstyrka och färgtemperatur: Gör det möjligt att justera både ljusstyrkan och färgtemperaturen på LED-lamporna, vilket gör att belysningen kan anpassas till olika behov och miljöer.

Växling av utgångsläge: Den har en knapp som gör det möjligt att växla mellan tre olika utgångslägen: RGB, RGBW och RGB+CCT. Detta ger större flexibilitet för att skräddarsy belysningen efter användarens preferenser och miljöns krav.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

