

PAKET 10 LED-panel 60x60 40W - Dimbar och Programmerbar DALI-2 - MOSO U5-serien Driver



Produktkode:

Referens: DALI-PNPHL40W-PACK10

Tekniska specifikationer:

REFERENS: DALI-PNPHL40W-PACK10
Nominell effekt: 40W
Nominell spänning: 220-265V
Ljustemperatur: 4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Stål + PC
Ljusstyrka-Lm: 4800
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Dimbar: Dimmable DALI-2
Certifikat: CE-RoSH-TÜV-ENEC
IP-klass: Front: IP40 - Driver: IP20
Mått (mm): 595x595mmH30mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,94
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK05
Driver ingår: Philips Driver + MOSO U5 Series Driver Dim & Prog.
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

PACKET med 10 LED-paneler 60x60 - dimbara och programmerbara DALI-2 med MOSO U5-drivrutin på 80W kombinerar effektivitet, innovativ design och avancerad kontroll. Med 40W effekt och bakgrundsbelysningsteknik kan belysningen anpassas efter kundens behov: effekreglering (DALI-2), tidsstyrd programmering (TimingDIM) eller en kombination av båda (TIMING-DALI-2). MOSO-drivrutinen, världsledande, garanterar hög kvalitet och mångsidighet med ENEC25-, CE-, ROHS- och CLASS I/II-certifieringar. Programmering via kabel eller NFC optimerar energiförbrukningen. **Kunden måste specificera önskad regleringstyp vid köpet.**

Denna produkt säljs i kompletta lådor med 10 enheter. 1 låda = 10 LED-paneler.

Produktbeskrivning:

PAKET 10 LED-panel 60x60 40W - Dimbar och Programmerbar DALI-2 - MOSO U5-serien Driver

PAKETET med 10 LED-paneler 60x60 med MOSO U5-drivrutin på 80W erbjuder avancerad belysningslösning som kombinerar effektivitet, innovativ design och anpassningsmöjligheter. Varje panel, på 40W med backlight-teknologi, ger jämn och anpassningsbar belysning för bostäder eller professionella miljöer.

Tillgängliga typer av dimning av Led Panel 60x60:

- 1. DALI-2 (Effektreglering mellan 6W - 40W):** Gör det möjligt att justera ljusstyrkan för optimal energiförbrukning och atmosfär. Perfekt för kontor, mötesrum eller gemensamma utrymmen.
- 2. TimingDIM (Tidsbaserad programmering):** Schemalägger automatisk tändning och släckning. Utmärkt för butiker, lager eller utrymmen med fastställda öppettider.
- 3. TIMING-DALI-2 (Kombination av effekt och tidsbaserad programmering):** Kombinerar flexibiliteten hos DALI-2 med bekvämligheten av tidsstyrning för full kontroll. Idealisk för stora installationer.

Viktiga Instruktioner för Konfiguration:

Kunden måste ange önskad reglering vid köp. Skicka ett e-postmeddelande till:

- comercial@factorled.com
- tecnico@factorled.com

Ange beställningsnummer och önskad konfiguration i ämnesraden för att säkerställa att panelerna programmeras innan leverans.

Obs: För DALI-2-reglering krävs en kompatibel fysisk regulator.

Certifieringar och Tekniska Fördelar:

- **MOSO-drivrutin:** Globalt erkänd för hållbarhet och avancerad teknologi.
- **Certifieringar:** ENEC25, CE, ROHS, CLASS I/II.
- **NFC- eller kabelprogrammering:** För effektiv anpassning.

Professionella Användningsområden:

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Teknisk Specifikation

- **Kontor och Kommersiella Utrymmen:** Minskar driftskostnader.
- **Sjukhus och Skolor:** Jämnt ljus för visuell komfort.
- **Butiker och Showrooms:** Anpassad belysning för att framhäva produkter.
- **Industri och Lager:** Pålitlig och flexibel belysning för krävande miljöer.
- **Hotell och Restauranger:** Skapar inbjudande och dynamiska atmosfärer.

Produkten säljs i kompletta förpackningar med 10 enheter. **1 förpackning = 10 LED-paneler.**

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

