

Vattentät armatur för två LED-lysrör IP65 120cm



Produktkode:

Referens: TP2-120-92192

Tekniska specifikationer:

REFERENS:
Nominell spänning: 85-265V
Byggmaterial: ABS+PC
Sockel: T8
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Mått (mm):
frekvens (Hz): 50/60Hz
Stötskydd (IK): IK08
Årsgaranti: 5
Enheter per låda: 10

Produkt kort beskrivning:

Vattentät armatur speciellt utformad för **två 120 cm LED-rör**. Den har **IP65-skydd**, vilket gör den lämplig för utomhusbruk. Den består av en ABS-bas och en värmebeständig diffusor av polykarbonat.

Besök våra LED Tubes och slutför din installation.

Produktbeskrivning:

Vattentät armatur för två LED-lysrör IP65 120cm Vattentät LED-Armatur för LED-rör - Hållbarhet och funktionalitet

Den **vattentäta armaturen för två 120 cm LED-rör** kombinerar hållbarhet, säkerhet och en funktionell design för att möta belysningsbehoven i krävande miljöer. Tillverkad av högkvalitativa material såsom ABS och polykarbonat (PC), är denna armatur stöt-, fukt- och dammbeständig, vilket säkerställer optimal prestanda i tuffa förhållanden.

Produktfördelar:

1. **IP65-skydd:** Damm- och vattentålig, idealisk för fuktiga eller utsatta miljöer.
2. **Högkvalitativa material:** Robust konstruktion i ABS och PC.
3. **Mångsidig användning:** Kompatibel med 120 cm LED-rör (säljs separat).
4. **Enkel installation:** Kan monteras på yta eller hängas upp.
5. **Bred användning:** Perfekt för garage, lager, verkstäder, parkeringsplatser och skyddade utomhusområden.
6. **Energieffektiv:** Minskar energiförbrukningen avsevärt med LED-rör.

Tekniska specifikationer:

- Längd: 120 cm.
- Material: ABS (bas) och PC (lock).
- Skyddsklass: IP65.
- Kompatibilitet: 120 cm LED-rör (säljs separat).

Tillämpningar av IP65 Vattentät Skärm för 2 LED-rör - 120 cm

Perfekt för att belysa garage, verkstäder eller fabriker. Denna vattentäta armatur ger säker och effektiv belysning. Den optimala lösningen för professionella eller privata projekt!

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

