

## PACK 10 LED-Panel 60x60 - SLIM FRAME - 40W Lifud-drivdon - Ingen flimmer



### Produktkode:

Referens: PN40W-LF

### Tekniska specifikationer:

REFERENS: PHPN-CCT-91276  
Nominell effekt: 40w  
Nominell spänning: 220-240V  
Ljustemperatur: 4000K - 5700K  
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80  
Byggmaterial: Stål  
Ljusstyrka-Lm: 4000  
Led typ: SMD 2835  
Öppningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W  
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W  
Certifikat: CE, CMIM, RoHS  
IP-klass: IP40  
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000  
Mått (mm): 595 x 595 x H34mm  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -10°C ~ +40°C  
Kraftcykel: 100.000  
Starttid (ar): 0,2s  
Driver ingår: Lifud Driver  
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E  
Årsgaranti: 3  
Enheter per låda: 10

### Produkt kort beskrivning:

Denna produkt säljs i kompletta lådor med 10 enheter. 1 låda = 10 LED-paneler.

Lys upp dina utrymmen med LED-panel 60x60 cm 40W. Utrustad med en Lifud-driver (NO FLICK), garanterar den effektivitet, tillförlitlighet och lång livslängd. Med en CRI>80, säkerställer den korrekt färgåtergivning, medan dess effektivitet på 100Lm/W ger totalt 4000 lumen, vilket säkerställer kraftfull och jämn belysning. Finns i färgtemperaturer från 4000K - 5700K, perfekt för kontor, butiker och arbetsutrymmen. Kvalitet och prestanda i en enda LED-panel!

### Produktbeskrivning:

PACK 10 LED-Panel 60x60 - SLIM FRAME - 40W Lifud-drivdon - Ingen flimmer

LED-panel 60x60 cm 40W med Lifud-driver är en modern och effektiv belysningslösning, utformad för att ge jämn, kraftfull och flimmerfri belysning (NO FLICK). Med sin ultratunna design och avancerade LED-teknologi är denna panel perfekt för kontor, butiker, skolor och alla utrymmen som kräver belysning av hög kvalitet med låg energiförbrukning.

#### Maximal prestanda med avancerad teknik

Denna LED-panel är utrustad med en högkvalitativ Lifud-driver, vilket garanterar omedelbar tändning, flimmerfri belysning och inga elektromagnetiska störningar. Med ett färgåtergivningsindex (CRI) >80 säkerställer den korrekt färgåtergivning, vilket gör den till ett utmärkt val för miljöer där ljusprecision är avgörande.

#### Hög effektivitet och energibesparing

Med en effektivitet på 100Lm/W ger denna LED-panel en ljusflöde på 4000 lumen, vilket säkerställer jämn belysning utan skuggor eller bländning. Dess låga energiförbrukning på endast 40W gör den till ett mycket energieffektivt alternativ till traditionella belysningsystem, vilket möjliggör upp till 80 % energibesparing jämfört med konventionella lysrörspaneler.

#### Huvudfördelar

- Jämn och flimmerfri belysning: Minskar ögontrötthet och förbättrar koncentrationen i arbetsmiljöer.
- Hög ljusprestanda: 4000 lumen med en effektivitet på 100Lm/W.
- Energieffektiv förbrukning: Sparar upp till 80 % energi jämfört med lysrörssystem.
- Avancerad teknik: Lifud-driver (NO FLICK) för ökad stabilitet och tillförlitlighet.
- Enkel installation: Kompatibel med modulära tak, ytmontering eller upphängd montering.
- 3 års garanti: Trygghet och pålitlighet i en högkvalitativ produkt.

Rekommenderade användningsområden för PACK 10 LED Panel 60x60 40W Driver Lifud

# Teknisk Specifikation

- **Kontor och arbetsplatser:** Förbättrar produktiviteten och minskar ögontrötthet med jämn belysning.
- **Butiker och handel:** Lyfter fram produkter och skapar en inbjudande atmosfär för kunderna.
- **Skolor och universitet:** Ger optimal belysning för inlärning utan flimmer eller bländning.
- **Sjukhus och medicinska center:** Säkerställer klar belysning utan färgförvrängning.
- **Industriella utrymmen och lager:** Ger kraftfull och effektiv belysning för stora ytor.

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och tillhandahåller alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller PARTIHANDEL, inklusive tekniska specifikationer för varje LED-produkt.

## Ytterligare bilder:

